

Auflistung Lagersortiment

Stand: November 2025

Leitungsrohre

Gewinderohre - S195T, EN10255-M - mittelschwer

(nicht aufgeführte Abmessungen und Beschichtungen auf Anfrage)

• roh/schwarz	geschweißt	DN 12 bis DN 65
• roh/schwarz	nahtlos	DN 12 bis DN 50
• AGI-Q151	geschweißt & nahtlos	DN 12 bis DN 50
• verzinkt, ohne Nut	geschweißt & nahtlos	DN 15 bis DN 50
• RAL 3000, mit Nut	geschweißt	DN 25 bis DN 65

Gewinderohre - S195T, EN10255-H - schwer (z.B. für Kondensatleitungen)

(nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage)

• roh/schwarz	nahtlos	DN 15 bis DN 125
---------------	---------	------------------

Stahlrohre - P235TR1/2 bzw. P235GH-TC1, EN10217-1 bzw. EN10216-1/-2

(nicht aufgeführte Abmessungen und Beschichtungen auf Anfrage)

• roh/schwarz	geschweißt & nahtlos	DN 15 bis DN 350
• AGI-Q151	geschweißt & nahtlos	DN 25 bis DN 350
• RAL 3000, mit Nut	geschweißt	DN 25 bis DN 250
• verzinkt, mit Nut	geschweißt	DN 32 bis DN 250

Edelstahlrohre – VA-4571, EN10217-7 TC1

(abweichende Werkstoffe, Abmessungen und nahtlose Ausführungen auf Anfrage)

• roh	geschweißt	DN 15 bis DN 200
-------	------------	------------------

Info zu sonstigen Rohrbeschichtungen:

Schweißprimer-Grundierung für Heizungleitungen (rotbraun „SP“):

Da auch für Heizleitungen vermehrt auf die höherwertige Kältegrundierung AGI-Q151 zurückgegriffen wird, haben wir die Lagerhaltung von Schweißprimerrohren (Einschichtiger Rostschutz) eingestellt.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne auch Schweißprimer an. (Fertigungsdauer mengenabhängig)

Rohre in diversen RAL-Tönen:

Auf Anfrage

Auflistung Lagersortiment

Stand: November 2025

Formstücke

Beschichtungen auf Anfrage - Mengenabhängig, Lieferzeit ca. 3-4 Wochen

Rohrbogen – Stahl und Edelstahl

(abweichende Abmessungen und Bauarten auf Anfrage)

- | | | | |
|-----------------|------------|----------------|------------------|
| • S235 / P235GH | nahtlos | Bauart 3 / 90° | DN 15 bis DN 300 |
| • 1.4571 | geschweißt | Bauart 3 / 90° | DN 15 bis DN 200 |

T-Stücke – Stahl und Edelstahl

(abweichende Abmessungen und stark reduzierte Abgänge auf Anfrage)

- | | | | |
|----------|------------|------------------|------------------|
| • P235GH | nahtlos | gleich/reduziert | DN 15 bis DN 300 |
| • 1.4571 | geschweißt | gleich | DN 15 bis DN 200 |

Reduzierstücke – Stahl und Edelstahl

(abweichende Abmessungen und stark reduzierte Abgänge auf Anfrage)

- | | | | |
|----------|------------|----------------------|------------------|
| • P235GH | nahtlos | konzentr. / exzentr. | DN 15 bis DN 300 |
| • 1.4571 | geschweißt | konzentrisch | DN 15 bis DN 200 |

Klöpperböden – Stahl und Edelstahl

(abweichende Abmessungen und Bauarten, z.B. Rohrböden, auf Anfrage)

- | | | | |
|----------|---------|-------------|------------------|
| • P250GH | nahtlos | tiefgewölbt | DN 15 bis DN 300 |
| • 1.4571 | nahtlos | tiefgewölbt | DN 15 bis DN 200 |

Flansche – Stahl und Edelstahl

(z.B.: Vorschweißflansche, Blindflansche, Losflansche, etc.)

(abweichende Abmessungen, Druckstufen und Zubehör auf Anfrage)

- | | | | |
|----------|-------------|-----------------|------------------|
| • P250GH | Druckstufe: | PN 06 bis PN 40 | DN 15 bis DN 300 |
| • 1.4571 | Druckstufe: | PN 06 bis PN 40 | DN 15 bis DN 200 |

Gewindefittings – Stahl und Edelstahl

(div. Baulängen)

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| • S235 | Muffen & Nippel | DN 15 bis DN 65 |
| • 1.4571 | Muffen & Nippel | DN 15 bis DN 50 |

Nicht aufgeführte Artikel auf Anfrage