

Auflistung Lagersortiment

Leitungsrohre

Gewinderohre - S195T, EN10255-M - mittelschwer

(nicht aufgeführte Abmessungen und Beschichtungen auf Anfrage)

• roh/schwarz	geschweißt	DN 12 bis DN 65
• roh/schwarz	nahtlos	DN 12 bis DN 50
• AGI-Q151	geschweißt & nahtlos	DN 12 bis DN 50
• verzinkt, ohne Nut	geschweißt & nahtlos	DN 15 bis DN 50
• RAL 3000, mit Nut	geschweißt	DN 25 bis DN 65

Gewinderohre - S195T, EN10255-H - schwer (z.B. für Kondensatleitungen)

(nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage)

• roh/schwarz	nahtlos	DN 15 bis DN 125
---------------	---------	------------------

Stahlrohre - P235TR1/2 bzw. P235GH-TC1, EN10217-1 bzw. EN10216-1/-2

(nicht aufgeführte Abmessungen und Beschichtungen auf Anfrage)

• roh/schwarz	geschweißt & nahtlos	DN 15 bis DN 350
• AGI-Q151	geschweißt & nahtlos	DN 25 bis DN 350
• RAL 3000, mit Nut	geschweißt	DN 25 bis DN 250
• verzinkt, mit Nut	geschweißt	DN 32 bis DN 250

Edelstahlrohre – VA-4571, EN10217-7 TC1

(abweichende Werkstoffe, Abmessungen und nahtlose Ausführungen auf Anfrage)

• roh	geschweißt	DN 15 bis DN 200
-------	------------	------------------

Info zu sonstigen Rohrbeschichtungen:

Schweißprimer-Grundierung für Heizungleitungen (rotbraun „SP“):

Da auch für Heizleitungen vermehrt auf die höherwertige Kältegrundierung AGI-Q151 zurückgegriffen wird, haben wir die Lagerhaltung von Schweißprimerrohren (Einschichtiger Rostschutz) eingestellt.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne auch Schweißprimer an. (Fertigungsdauer mengenabhängig)

Rohre in diversen RAL-Tönen:

Auf Anfrage

Auflistung Lagersortiment

Formstücke

Beschichtungen auf Anfrage - Mengenabhängig, Lieferzeit ca. 2-4 Wochen

Rohrbogen – Stahl und Edelstahl

(abweichende Abmessungen und Bauarten auf Anfrage)

• S235 / P235GH	nahtlos	Bauart 3 / 90°	DN 15 bis DN 300
• 1.4571	geschweißt	Bauart 3 / 90°	DN 15 bis DN 200

T-Stücke – Stahl und Edelstahl

(abweichende Abmessungen und stark reduzierte Abgänge auf Anfrage)

• P235GH	nahtlos	gleich/reduziert	DN 15 bis DN 300
• 1.4571	geschweißt	gleich	DN 15 bis DN 200

Reduzierstücke – Stahl und Edelstahl

(abweichende Abmessungen und stark reduzierte Abgänge auf Anfrage)

• P235GH	nahtlos	konzentr. / exzentr.	DN 15 bis DN 300
• 1.4571	geschweißt	konzentrisch	DN 15 bis DN 200

Klöpperböden – Stahl und Edelstahl

(abweichende Abmessungen und Bauarten, z.B. Rohrböden, auf Anfrage)

• P250GH	nahtlos	tiefgewölbt	DN 15 bis DN 300
• 1.4571	nahtlos	tiefgewölbt	DN 15 bis DN 200

Flansche – Stahl und Edelstahl

(z.B.: Vorschweißflansche, Blindflansche, Losflansche, etc.)

(abweichende Abmessungen, Druckstufen und Zubehör auf Anfrage)

• P250GH	Druckstufe:	PN 06 bis PN 40	DN 15 bis DN 300
• 1.4571	Druckstufe:	PN 06 bis PN 40	DN 15 bis DN 200

Gewindefittings – Stahl und Edelstahl

(div. Baulängen)

• S235	Muffen & Nippel	DN 15 bis DN 65
• 1.4571	Muffen & Nippel	DN 15 bis DN 50

Nicht aufgeführte Artikel auf Anfrage